

سوالات درودگری درجه ۲

- کدام پیچ است که به کمک چکش در سر چوب کوبیده شده و به کمک پیچ گوشتی باز می شود؟

الف) پیچ میخ ☐ ☒

ب) پیچ سر تخت

ج) پیچ سر گرد

د) پیچ سر عدسی

- یک اتصال قلیف سراسری زبانه جدا در چه صورتی محکمتر است؟

الف) در صورتی که زبانه آن در راه چوب باشد ☐ ☒

ب) زبانه آن با قلیف از یک چوب باشد

ج) زبانه آن از جنس چوب دیگر باشد

د) زبانه آن بیراه چوب باشد

- علامت چسب چوب فاسد و نامرغوب ؟

الف) شل شدن و آب انداختن

ب) محل چسب خور دو قطعه براحتی جدا شده و سفیدک بزند ☐ ☒

ج) رنگ آن تیره تر و شل می شود

د) خشک نشده و با آب حل می شود و کپک می زند

- سه عمل مهم جهت کنترل صحت قابها چیست ؟

الف) خش انداختن در محل چسب زده شده - محکم بستن 2 قطعه کار

ب) گونیا بودن - متر زدن - پیچ دستی بستن

ج) دویدگی گرفتن - گونیا بودن - کنترل پیچیدگی ☐ ☒

د) چسب زدن - پیچ دستی بستن - گونیا بودن

- برای در آوردن کم در اتصال کم وزبانه بهتر است از؟

الف) مغارپخ دار استفاده شود

ب) مغار ساده استفاده شود

ج) مغار واسکنه استفاده شود

د) فقط از اسکنه استفاده شود ☐ ☒

- خاصیت تر مو پلاستیک دارد یعنی ؟

الف) لایه چسب با بالا وپائین رفتن دما تغییر فرم نمی دهد

ب) مواد پلاستیکی را گویند

ج) لایه چسب با تغییر دما تغییر حالت می دهد ☐ ☒

د) مواد شیمیائی هستند که از نفت می گیرند

-رندیدن چوب در جهت الیاف باعث.....

- 1) بکار بردن نیروی کمتری هنگام رندیدن می شود
- 2) خوب رندیدن می شود
- 3) روان رندیدن می شود
- 4) هر سه مورد ☐ ☒

-نوار برزنتی ماشین اره نواری برای چیست ؟

- 1) برای ایمنی کار با اره نواری
- 2) برای محکم کردن تیغه اره نواری
- 3) برای زیبایی فلکه ها
- 4) بی صدا کار کردن و از بین نرفتن چپ و راست تیغه اره ☐ ☒

-کدامیک از موارد ذیل هنگام استفاده از چسب چوب (چسب سفید) صحیح می باشد ؟

- 1) استحکام اتصال به لایه چسب بستگی ندارد
- 2) هر چقدر چسب بیشتر و لایه چسب کلفت تر باشد اتصال محکم تر است
- 3) هر چقدر لایه چسب بکار برده نازک تر باشد اتصال محکم تر است ☐ ☒ .
- 4) هر چقدر فشار وارده بیشتر باشد اتصال محکم تر است

-در ماشین گندگی کفشکها چه وظیفه ای بر عهده دارند ؟

- 1) حرکت روان چوب را باعث می شوند
- 2) از پس زدن و عقب رفتن چوب جلوگیری می کنند
- 3) چوب را به صفحه زیرین دستگاه فشار می دهند ☐ ☒
- 4) سرعت حرکت چوب را تنظیم می کنند

-بلبرینگ نصب شده در پشت تیغه اره نواری چه وظیفه ای دارد ؟

- 1) از عقب رفتن بیش از حد مجاز تیغه اره جلوگیری می کند ☐ ☒
- 2) از عقب رفتن بیش از حد مجاز چوب جلوگیری می کند
- 3) هدایت صحیح چوب را بر عهده دارد
- 4) از لرزش تیغه اره جلوگیری می کند

-برون مرکزی چیست ؟

- 1) از معایب چوب بوده و علت آن شیب رویشگاه و باد غالب می باشد ☐ ☒
- 2) از مشخصات ظاهری در شناخت تنه درختان میباشد
- 3) از امراض چوب بوده و علت آن آفات چوب است
- 4) از نقوش چوب می باشد

-عوامل مؤثر در صافی سطح رنده شده کدامند ؟

1) سرعت پیشبرد کار – تنظیم بودن صفحات ماشین

2) تعداد دور – زاویه پخ تیغه

3) قدرت الکتروموتور – کم تیغ بودن ماشین

4) تعداد دور – تعداد تیغه – سرعت پیشبرد کار ☐ ☒